

**BARRETTES DE CONNEXION
TYPE DOMINO**




 www.jede-distribution.fr

STANDARD PA (POLYAMIDE)	SECTION	TENSION	COULEUR	NB. DE BORNES	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	MATIÈRE DE LA BORNE
DOM 2,5	2,5 mm ²	450 V	Noire	12 / Barrette	100 °C	Laiton nickelé
DOM 4	4 mm ²	450 V	Noire	12 / Barrette	100 °C	Laiton nickelé
DOM 6	6 mm ²	450 V	Noire	12 / Barrette	100 °C	Laiton nickelé
DOM 10	10 mm ²	450 V	Noire	12 / Barrette	100 °C	Laiton nickelé
NF EN PP (POLYPROPYLÈNE)	SECTION	TENSION	COULEUR	NB. DE BORNES	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	MATIÈRE DE LA BORNE
DOME 2,5	2,5 mm ²	400 V	Noire	12 / Barrette	80 °C	Laiton nickelé
DOME 6	6 mm ²	400 V	Noire	12 / Barrette	80 °C	Laiton nickelé
DOME 10	10 mm ²	400 V	Noire	12 / Barrette	80 °C	Laiton nickelé
DOME 16	16 mm ²	400 V	Noire	12 / Barrette	80 °C	Laiton
DOME 25	25 mm ²	400 V	Noire	12 / Barrette	80 °C	Laiton