

# Chemische Produkte

Reinigung • Pflege • Wartung • Montage



## ◦ Reinigungs-Sprays

### Kunststoff-Reiniger

500 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 138

Reinigt und entfettet Kunststoffe. Ist ideal zur Oberflächen-Vorbehandlung vor der Verklebung von empfindlichen Kunststoffen, Gummi oder lackierten Flächen, verdunstet rückstandsfrei.

### Reiniger und Entfetter

500 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 150

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe. Reinigt rückstandsfrei Elektrokontakte, Heizkessel und Brenner, Bremsen, Kupplungen, Motoren, Getriebe usw. von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Wachs, Silikon- und Klebstoffresten, wirkt entfettend.



### Spezial Bildschirm-Reiniger

200 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 151

Zuverlässige Entfernung von Schmutz, Staub, Fett und Nikotin. Hinterlässt eine antistatische Wirkung um die Oberfläche langfristig vor Verunreinigungen zu schützen. Auch für empfindliche Kunststoffe und Glasoberflächen geeignet. Anwendung für Flach- und Plasmabildschirme, Computer, Notebooks und alle anderen Kunststoffarten.

### Multi-Schaum

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 152

Der kraftvolle Universalreiniger, vollständig biologisch abbaubar. Reinigt rückstandsfrei alle Metalle, Glas- und Kunststoffteile, beseitigt Insekten, Schmierflecken, Schmutzfilme, frischt matte und verwitterte Kunststoffe auf, verhindert Ankleben und Festfrieren von Gummi-Dichtungen usw.



## ◦ Metall-Sprays

### Zink-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 100

Dauerhafter, schnell trocknender, kathodischer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen, beständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis ca. 500 °C, geeignet zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.

### Zink-Spray - „hell“ (Feuerverzinkung angeglichen)

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 102

### Aluminium-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 110

99,5 % reines Aluminium, bis +800 °C hitzebeständiger Langzeitschutz, haftet auf fast allen Werkstoffen wie Stahl, Buntmetall, Holz, Pappe, Kunststoff, Keramik usw., beständig gegen Witterungseinflüsse.

### Edelstahl-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 | 114

Korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung, haftet sicher auf allen Metallen, Glas, Holz, Stein, Pappe und den meisten Kunststoffen.



## ◦ Technische Sprays

### PTFE-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1002

Ein trockenes, sauberes, fettfreies, fest haftendes und beständiges Trocken-Schmiermittel. Schmutz-, staub- und wasserabweisend. Beständig gegen viele Chemikalien und Öle. Temperaturbeständig von -180 °C bis +250 °C.

### Druckluft-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1092

Entfernt Staub und lose Verunreinigungen rückstandsfrei und erlaubt so eine trockene, berührungsfreie Reinigung auch an unzugänglichen Winkeln und empfindlichen Oberflächen bei elektronischen Geräten, Magnetköpfen, Kameras, Uhrwerken, Modellbau, Messtechnik usw.



### Allround-Spray AT-44 mit PTFE

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1000

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme, löst festgefressene Schrauben usw., beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, reinigt Oberflächen. Hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht klebt und keinen Staub anzieht.

### Silikon-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1004

Ein ideales Gleit-, Schutz-, Pflege- und Trennmittel. Erleichtert das Einziehen von Kabeln, schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile.



### Rostlöser- und Kontaktspray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1040

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen, schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit guten Kriecheigenschaften. Verhindert Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse.

### Kälte-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1090

Zur thermischen Fehlersuche und schnellen Funktionsprüfung von Elektronikbauteilen, Thermostaten, Zünd- und Steuerautomaten, zum Abkühlen von Motorteilen und hitzeempfindlichen Bauteilen (z.B. Vermeidung von Überhitzung beim Verlöten) kühlt lokal bis -45 °C, werkstoffneutral (Kunststoffe ausgenommen), leicht entflammbar.



### Allround-Spray

400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1120

Hochleistungs-Pflege- und Wartungsprodukt für alle Anwendungen in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby, wirkt als Korrosionsschutz an Metallteilen, als Kriechöl (Rostlöser, Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen), als Wasserverdränger, als Schmiermittel und als Reiniger (auch Öl, Fett, Teer und Kleberreste), hinterlässt einen lang haftenden Film, der weder schmiert noch klebt. Ideale Anwendung in der Elektrotechnik und Elektronik als Anti-Kondensationsmittel auf Leiterplatten, als Kontaktspray bei Generatoren und Magnetschaltern.

### Allround-Spray

50 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1122



# ◦ Klebstoffe

**Montagekleber - weiss**

**310 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1154**

Zum schnellen, universal-einsetzbaren Verkleben von Metallen, verschiedenen Kunststoffen, Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Emaille, Gips, MDF-, Holz-, Span-, Faser- und Gipskartonplatten. Durch seine feste Konsistenz lassen sich überall, wo Bohren nicht möglich ist (z. B. an Wänden und Decken) problemlos Kabelkanäle verkleben. Speed-Flex ist silikon- und lösemittelfrei. Lässt sich („nass in nass“) überstreichen bzw. überlackieren.

**Montagekleber - grau**

**310 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1156**

**Epoxyd-Minutenkleber**

**24 g**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1210**

Transparenter 2-Komponenten-Klebstoff mit extrem starker Klebkraft, elastisch sowie stoß-, zug- und schlagfest, für alle Werkstoffe.

**Fast-Metal Minutenkleber**

**24 g**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1215**

Stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxyd-Minutenkleber, hohe Schlag- und Zugfestigkeit, temperaturbeständig von -60 °C bis +145 °C.

**Schraubensicherung CIMLOCK**

**24 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1224**

Hochwertiger Klebe- und Dichtstoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schrauben, Stehbolzen, Fugen- und Flächenverbindungen. Aushärtung erfolgt nach Metallkontakt an der Luft. Mittelfest, für Spaltüberbrückung 0,05 mm bis max. 0,25 mm.

**Universal-Sekundenkleber**

**20 g**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1200**

Lösungsmittelfreier und kalthärtender Cyanacrylatkleber, der unter Druck aushärtet.



**Silikon - transparent**

**310 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1260**

Hochwertiger 1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsstoff, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien.

**Silikon - weiss**

**310 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1262**

**Silikon - grau**

**310 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1264**



# ◦ WET.PROTECT

## High-Performance Schutz für Elektrik und Metalle

- WET.PROTECT schützt Elektrik und Metalle vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion.
- WET.PROTECT unterwandert die Feuchtigkeit und bildet danach einen dauerhaften Schutzfilm.
- WET.PROTECT erhält die Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdauer der behandelten Teile.
- WET.PROTECT kann vorbeugend oder direkt nach Nässeeinwirkung zur Reparatur eingesetzt werden.



Die innovative Schutzformel wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: z.B. mit der „Goldmedaille für Erfindungen“ auf der Fachmesse für Ideen, Neuheiten und Erfindungen.

WET.PROTECT e-basic schützt überall dort, wo Elektrik und Elektronik mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt:



Elektrische Komponenten und Anlagen:

- Außenbeleuchtung
- Elektrische Gartengeräte
- Teichpumpen
- Bewegungsmelder
- Sprechanlagen
- Torantriebe
- Elektrische Rolladensteuerung
- Straßenbeleuchtung



Steckdosen, Kabel und Steckverbindungen:

- Kabeltrommeln
- Verlängerungen
- Campingverteiler
- Baustromverteiler
- Sicherungskästen
- U.v.m.

WET.PROTECT e-basic

50 ml

CIMCO-ArtikelNr. 15 1140

Schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion.

WET.PROTECT e-basic

200 ml

CIMCO-ArtikelNr. 15 1142

# ALPA-GEL

**Die einfache Lösung, um elektronische Bauteile vor Schmutz, Feuchtigkeit und Erschütterung zu schützen.**

- Das Silikongel schützt Kabelverbindungen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit (IP68).
- Nach Aushärtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich.
- Das lösungsfreie Zweikomponenten-Silikongel wird im Mischungsverhältnis 1:1 angerührt und erreicht eine Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm.
- Die Eigenschaften bleiben im verarbeiteten Zustand über eine Temperaturspanne von -40 °C bis +180 °C unverändert.



**ALPA-GEL**

**250 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1010**

Im Lieferumfang enthalten: ALPA-GEL Komponente A und B, ein Paar Einweghandschuhe, ein Mischbecher und ein Mischspachtel.

**ALPA-GEL**

**1.000 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1012**

**ALPA-GEL**

**10.000 ml**

**CIMCO-Artikelnr. 15 1014**

Im Lieferumfang enthalten: ALPA-GEL Komponente A und B im praktischen 10 Liter-Kanister.



Ihr **cimco**®-Fachhändler: